


























# SCHLEIFEMPFEHLUNG PALLMANN SPIDER

Anforderung / Schleifmittel / Schleifmittelfarbe	Grob	Standard			Fein
	KERAMIK PLUS 178 MM	KERAMIK PLUS 178 MM	ZIRKON 178 MM	SILICIUM CARBID 178 MM	SILICIUM CARBID 178 MM
					
PALLMANN-Artikelnummer	83655	83903	62003	83905	83906
rohes Holz	bei größeren Unebenheiten				
geölte Parkettfläche					empfohlen
versiegelte Parkettfläche	bei hartnäckigen Versiegelungen				
Anmerkungen / Empfehlungen					
Auswurfpad (75685)					
Zwischenscheibe (79602)					
Trägerpad (75683)					
Zusatzantrieb	ja	ja	ja	optional	optional
Gewichte	1	1	1	1	1
Drehzahl	75 %	50 – 75 %	50 %	25 – 50 %	25 – 50 %

Bitte kontaktieren Sie bei baustellenspezifischen Fragen die PALLMANN Anwendungstechnik unter der +49 931 279 64 51.

# SCHLEIFEMPFEHLUNG PALLMANN GECKO FLEX

Anforderung / Schleifmittel / Schleifmittelfarbe	Grob	Standard	Optional	Standard	Fein
	KERAMIK PLUS 178 MM 	KERAMIK PLUS 178 MM 	ZIRKON 178 MM 	SILICIUM CARBID 178 MM 	SILICIUM CARBID 178 MM 
PALLMANN-Artikelnummer	83655	83903	62003	83905	83906
rohes Holz	bei größeren Unebenheiten				
geölte Parkettfläche					empfohlen
versiegelte Parkettfläche	bei hartnäckigen Versiegelungen				
<b>Anmerkungen / Empfehlungen</b>					
Drehzahl	4 – 5	4 – 5	2 – 3	2 – 3	2 – 3

Bitte kontaktieren Sie bei baustellenspezifischen Fragen die PALLMANN Anwendungstechnik unter der +49 931 279 64 51.