

SCHLEIFEMPFEHLUNG PALLMANN SPIDER / FLEXTELLER

Anforderung / Schleifmittel / Schleifmittelfarbe	Grob	Standard			Fein
	KERAMIK PLUS 178 MM 	KERAMIK PLUS 178 MM 	ZIRKON 178 MM 	SILICIUM CARBID 178 MM 	SILICIUM CARBID 178 MM 
PALLMANN-Artikelnummer	83655	83903	62003	83905	83906
rohes Holz	bei größeren Unebenheiten				
geölte Parkettfläche					empfohlen
versiegelte Parkettfläche	bei hartnäckigen Versiegelungen				
Anmerkungen / Empfehlungen					
Flexsteller (169518)					
Trägerpad weich (75684)					
Zusatzantrieb	ja	ja	ja	optional	optional
Gewichte	1	1	1	1	1
Drehzahl	75 %	50 – 75 %	50 %	25 – 50 %	25 – 50 %

Bitte kontaktieren Sie bei baustellenspezifischen Fragen die PALLMANN Anwendungstechnik unter der +49 931 279 64 51.

SCHLEIFEMPFEHLUNG PALLMANN SPIDER PADSYSTEM

Anforderung / Schleifmittel / Schleifmittelfarbe	Grob	Standard			Fein
	KERAMIK PLUS 178 MM 	KERAMIK PLUS 178 MM 	ZIRKON 178 MM 	SILICIUM CARBID 178 MM 	SILICIUM CARBID 178 MM 
PALLMANN-Artikelnummer	83655	83903	62003	83905	83906
rohes Holz	bei größeren Unebenheiten				
geölte Parkettfläche					empfohlen
versiegelte Parkettfläche	bei hartnäckigen Versiegelungen				
Anmerkungen / Empfehlungen					
Auswurfpad (75685)					
Zwischenscheibe (79602)					
Trägerpad (75683)					
Zusatzantrieb	ja	ja	ja	optional	optional
Gewichte	1	1	1	1	1
Drehzahl	75 %	50 – 75 %	50 %	25 – 50 %	25 – 50 %

Bitte kontaktieren Sie bei baustellenspezifischen Fragen die PALLMANN Anwendungstechnik unter der +49 931 279 64 51.