

Reinigungskonzentrat für Bodenbeläge

PARKETTREINIGER KONZENTRAT

Wasserbasierendes, pH-neutrales Reinigungsmittel für versiegelte und geölte Parkett- und Holzböden sowie für wasserbeständige Bodenbeläge wie PVC, Linoleum und keramische Fliesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Wasserbasierendes, pH-neutrales Reinigungsmittel-Konzentrat, speziell für das Anmischen der Reinigungslösung zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung von Fußböden mit dem PALLMANN SPRAYMOP und zum Nachfüllen geeignet.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung von Fußböden mit dem PALLMANN SPRAYMOP und zum Nachfüllen geeignet.

GEEIGNET FÜR:

- ▶ versiegelte Parkett- und Korkböden
- ▶ geölte und gewachste Parkettböden
- ▶ PVC
- ▶ Linoleum
- ▶ Keramische Fliesen



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- ▶ Schnelle Trocknung
- ▶ Streifenfreie Reinigung

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart:	KU-Gebinde
Gebindegröße:	0,75 l
Lagerfähigkeit:	24 Monate
Mischungsverhältnis:	1:10 (Konzentrat/Wasser)
Verbrauch:	0,75 l reichen für ca. 12 Füllungen im PALLMANN SPRAYMOP
Verarbeitungsklima:	Zwischen 18 - 25 °C bei 35 - 65% rel. Luftfeuchtigkeit
pH-Wert:	7,2

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Den Boden mit einem Harbesen oder einem Staubsauger von Schmutz und Staub befreien. Bei starker Verschmutzung auf der Fläche muss eine Grundreinigung durchgeführt werden.

VERARBEITUNG:

1. Füllen Sie den Flüssigkeitsbehälter mit Wasser und mischen Sie PALLMANN PARKETTREINIGER KONZENTRAT im Mischungsverhältnis 1:10 (Konzentrat/Wasser) hinzu. Auf dem Behälter befindet sich eine Markierung für das richtige Mischungsverhältnis.
2. Behälter kurz schütteln und in den PALLMANN SPRAYMOP einsetzen.
3. Sprühen Sie die Reinigungslösung gleichmäßig dünn auf den Boden.
4. Wischen Sie mit dem Mikrofasermop über die Fläche.
5. Nach Abtrocknung kann die Oberfläche belastet werden.

AUFTRAGSGERÄT:

PALLMANN SPRAYMOP

WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Am besten verarbeitbar bei 18 – 25 °C und relativer Luftfeuchtigkeit 35% – 65%. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Originalgebinde bei trockener Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen und keinen Temperaturen über 40 °C aussetzen.
- ▶ Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
- ▶ Frisch versiegelte Flächen dürfen erst nach Erreichen der Endfestigkeit mit PALLMANN PARKETTREINIGER gereinigt werden.
- ▶ Frisch geölte Flächen dürfen erst nach 12 Stunden (bei SOYABASE PLUS und MAGIC OIL 1K EASY nach 4 bis 7 Tagen) mit PALLMANN PARKETTREINIGER gereinigt werden.
- ▶ Regelmäßige Reinigung und Pflege verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer.
- ▶ Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkett- und Holzpflestarbeiten“ und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

ENTSORGUNG:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Spülwasser und Produktreste sammeln und wiederverwenden. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.